

PORTIQUE DE LAVAGE S6



PORTIQUE DE LAVAGE S6

Le S6 est le portique de lavage automobile idéal si vous souhaitez développer une activité de lavage en complément de votre activité principale ou si vous êtes sur une zone à potentiel modéré. Grâce au pré lavage haute pression intégrale, vous pourrez proposer à vos clients une belle préparation de leur véhicule avant brossage, pour un lavage de qualité.

Disponible en version XL avec une largeur de lavage de 2,70m, le portique S6 vous permettra de vous différencier de vos concurrents, de capter une clientèle d'utilitaires et de grands véhicules et d'augmenter votre panier moyen.

L'habillage en finition ABS et l'ambiance LED offrent à ce portique de lavage un look moderne, différenciant et attractif.

Faites la différence sur votre marché !



Hauteur de lavage
2,10 à 3,10 m



Largeur de lavage
2,52 ou 2,70 m



Nombre de chimies
3 à 6



Haute pression
42 à 84 l/min



Connexion à distance
OUI





| Haute pression intégrale

Pour offrir une bonne qualité de lavage, le portique S6 est équipé d'une haute pression intégrale : haute pression latérale fixe, haute pression supérieure à suivi de profil et haute pression dans les brosses de roues. Le portique S6 peut embarquer une pompe 42 l/min directement à bord. Il est également disponible avec deux pompes HP de 42 l/min déportées.



| Jusqu'à 6 chimies

Le portique S6 est capable de gérer jusqu'à 6 chimies pour proposer des programmes de lavage complets à vos clients : nettoyant jantes, polish, démoustiquant ...



| Un design attractif

Votre portique S6 est personnalisable pour s'intégrer parfaitement dans votre aire de lavage. Son design ABS lui confère un look incomparable. Les portes sont équipées de pictogrammes LED qui informent vos clients de l'étape de lavage en cours.

| Couleurs



Blanc



Gris



Bleu



Jaune



Orange



Rouge



| Le lavage connecté

Nous mettons à votre disposition 3 solutions connectées pour piloter et analyser votre activité de lavage en toute mobilité.

LavControl : contrôle et maintenance de vos équipements à distance

LavAccess : analyse en temps réel de votre activité de lavage

LavConnect : réalisation de vos demandes de services en ligne



| Le lavage responsable

Le Groupe LAVANCE et AQUARAMA s'engagent en faveur d'un lavage responsable et vous proposent des portiques qui optimisent les consommations d'eau, de produits chimiques et d'électricité.

Nous proposons par ailleurs des solutions innovantes pour le recyclage ainsi que pour la dépollution des eaux de lavage, dans un souci permanent de préservation de notre environnement.

S6

Configurez votre portique de lavage en fonction de vos besoins !

Liste d'options non exhaustive

Éléments techniques

- Structure en acier galvanisé peint
- Rivetage inox à haute résistance de qualité aéronautique
- Boulonnerie en acier inoxydable
- Habillage simple ou finition ABS S Line
- Ecrans anti-éclaboussures
- Inclinaison des brosses verticales

LED

- Feux LED pour positionnement du véhicule
- Feux LED pour indication du programme en cours
- Rampe de LED couleurs pour éclairage d'ambiance du portique
- Guide-roues lumineux Starguide (la couleur s'adapte pour guider le client dans le positionnement de son véhicule)

Lavage

- Brosses mousse Carlite ou Wavetech (exclusivité)
- Double brossage avant et arrière du véhicule
- Lave-roues HP ou brosses Twister
- Jusqu'à 6 chimies : nettoyeur jantes, prélavage chimique (démoustiquant), mousse, shampooing, polish et cire
- Lavage châssis

Haute pression

- Haute pression latérale fixe
- Haute pression supérieure basculante avec suivi de profil
- Haute pression bas de caisse et roues
- Pompe HP embarquée 42 l/min (qui peut alimenter un lavage châssis)
- Ou jusqu'à 2 pompes déportées 42 l/min

Séchage

- Séchage latéral fixe 2 x 4 kW (2 x 5,5 kW pour S6 largeur 2,70 m)
- Séchage supérieur avec suivi de profil 2 x 3 kW
- Volet de séchage inclinable 2 positions

Traitement de l'eau

- Adoucisseur
- Osmoseur
- Recyclage

Dimensions portique | Mesures en millimètres

Hauteur de lavage	2 100	2 300	2 500	2 800	3 100
Hauteur portique	2 970 (2 970*)	3 170 (2 970*)	3 370 (3 170*)	3 670 (3 470*)	3 970 (3 770*)
Largeur de passage	2 520 (2 700 en option)				
Largeur portique	3 560 - 3 680** (3 760 - 3 880** en option)				
Largeur portique plié pour le transport	1 930				
Profondeur portique	1 650 - 2 060*** - 2 275****				
Entraxe rails	3 000 ou 2 800 sur demande (3 000 ou 3 200 en option)				
Longueur rails	10 000	10 000	10 000	12 000	12 000
Poids portique (kg)	1 750	1 750	1 800	1 850	2 000

*Avec brosse horizontale au repos

***Avec habillage ABS S-Line

**Dimension au lave-roues

****Avec habillage ABS S-Line et complément bandeau à l'avant

Données techniques

Vitesse de translation	m/min	0-20
Pression eau	Bar	3-5
Pression air	Bar	8
Alimentation électrique	Hz	400 3/N/PE 50 (230 3/N/PE 60 en option)
Puissance totale	kW	16
Tension de commande	V	24
Puissance de séchage	kW	2 x 3 supérieur + 2 x 4 latéral

Pompe haute pression

Haute pression eau	Bar	80
--------------------	-----	----

CONTACTEZ-NOUS

lavance.com

lavance@lavance.com

0969 366 044

Lavance et AQUARAMA se réservent le droit d'apporter toutes les modifications qu'ils jugeront nécessaire à l'amélioration des produits.

LAVANCE
BY **AQUARAMA**

Lavance Équipements | ZA du Chêne Vert, Allée de Gerhoul, CS 25112 | 35651 Le Rheu Cedex
09 69 36 60 44 | SAV 09 69 39 50 00 | lavance@lavance.com
SAS au capital de 7 360 000 € | RCS 452 176 514

